


# Смета на бурение артезианской скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуального жилого дома.

## ОДНОТРУБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ НА ИЗВЕСТНЯК.



### Достоинства:

- Невысокая стоимость бурения скважины на известняк .
- Возможность эксплуатации бытовых насосов отечественного и импортного производства диаметром 3 или 4 дюйма.

### Недостатки:

- Ограниченный срок службы.
- Обсадная колонна является и эксплуатационной колонной.
- Активная коррозия в интервале колебания уровня воды при включении-выключении насоса.
- Вторичное загрязнение воды железом при коррозии колонны.
- Большая вероятность загрязнения эксплуатируемого горизонта верхними (перекрывающими) водами при нарушении целостности конструкции.
- Низкая ремонтпригодность (по отношению к двухтрубной конструкции).

№	Виды работ
1.	Бурение скважины с основной стальной обсадной (эксплуатационной) колонной диаметром <b>159 мм</b> на резьбе с выводом на верх.
2.	Открытый ствол диаметром 98 мм.
3.	Откачка скважины погружным скважинным насосом до чистой воды.

Ориентировочная проектная глубина скважины **195 м.**

Стоимость 1 п.м. бурения – 2 500 руб.

Предварительная стоимость работ по бурению скважины:

2 500 руб./п.м. x 195 п.м. = **487 500 руб.**

Стоимость рассчитывается по фактически пробуренному метражу.

Сделаем, как для себя!

--

Инженер по бурению:  
Кириченко Владимир Петрович  
Тел.: 8-917-579-84-23